

MODELO DE PLANILHA DE ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS (PET) DE MÓDULOS

	PROGRAMA BRASILEIRO DE ETIQUETAGEM							
	PLANILHA DE ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS			APROVAÇÃO: xx/xx/xx		ORIGEM: INMETRO		
	MÓDULOS			N.º REVISÃO: xx		ÚLTIMA REVISÃO: xx/xx/xx		
1 FABRICANTE				2 FORNECEDOR				
Razão Social: EPLAST NORDESTE S.A CNPJ/CPF: 15.395.884/0002-89 Endereço: BR 101 SUL KM 130, SN, ANEXO A2 – DISTRITO INDUSTRIAL - ESCADA -PE Telefone: 81.997321478 E-mail: rodolfo@eplastsa.com.br Nome do Responsável: Sandro Wittitz				Razão Social: EPLAST NORDESTE S.A CNPJ/CPF: 15.395.884/0002-89 Endereço: BR 101 SUL KM 130, SN, ANEXO A2 – DISTRITO INDUSTRIAL - ESCADA -PE Telefone: 81.997321478 E-mail: rodolfo@eplastsa.com.br Nome do Responsável: Sandro Wittitz				
3 FAMÍLIA DE MÓDULOS								
Nome da família: Telha Fotovoltaica de PVC Marca: EPLAST SOLAR Unidade fabril: BR 101, KM130, DISTRITO INDUSTRIAL, ESCADA - PE Material e tecnologia fotovoltaica: Si-Mono Especificação da tecnologia fotovoltaica: monocristalino Características físicas do módulo Comprimento (mm): 2300 ±2mm Largura (mm): 1170 ±2mm Área (m2): 2,0 m² Espessura (mm): 6±1mm Peso (kg):14,88 kg Grau de proteção IP: 68 Para módulos de silício cristalino Número de células: 84 (4x21) Número de busbars: 10 Dimensões das células (mm): 91 x 182 mm Forma de associação das células: em série								
MODELO / CÓDIGO		Características nas condições padrão de ensaio (STC)						
		Potência nominal (W _p)	Tensão de circuito aberto – Voc (V)	Corrente de curto-circuito – Isc (A)	Tensão de máxima potência – Vmp (V)	Corrente de máxima potência – Imp (A)	Tensão máxima de operação do sistema fotovoltaico Vmax-syst – (V)	Eficiência nominal do módulo (%)
TSPVC-275 M		275	56,9	6,49	48,0	5,73	1000/1500 v	13,75 %
4 OBSERVAÇÕES								
TELHA DE PVC COM MÓDULOS FOTOVOLTAICOS SEMIFLEXÍVEIS								
5 DATA				6 ASSINATURA DO FORNECEDOR (responsável legal pela empresa)				
17/02/2025								
				Somente assinatura		Carimbo (se houver)		